

LUPUSEC - TAG READER V2

Art. 12107

EAN: 4260195433908



- › Ermöglicht schnelles Scharf- / Unscharfschalten
- › Rollierendes Funkverschlüsselungsverfahren
- › Tagreader ausschließlich für Innenraummontage
- › 2 Tags im Lieferumfang
- › Die Tags sehr klein, optimal für den Schlüsselbund
- › Sabotagekontakt
- › RFID

LUPUSEC - Tag Reader V2

Tag Reader V2



Der batteriebetriebene LUPUSEC - Tag Reader ermöglicht das schnelle Scharf- und Unscharfschalten mit einer simplen Handbewegung. Drücken Sie die Taste „Scharf“ oder „Unscharf“. Wischen Sie dann einfach dem Chip über das Tag Reader Pad. Der Batteriestatus wird stets im Kontrollzentrum angezeigt, außerdem besitzt das Tag Reader Pad eine Sabotageerkennung. Einfach oder ? Und sicher - garantiert!

Umfangreich erweiterbar - das LUPUSEC Produktuniversum:

Für das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln verfügbar. So können Sie Tür- und Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Türsperrerelemente, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks mit Ihrer SmartHome-Alarmanlage verbunden werden und über die Zentrale automatisiert angesteuert werden.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|--|
| Maße | 125 x 90 x 25mm (HxBxT) |
| Gewicht | 0,14 kg |
| Bedienung | Über unsere RFID Tag's (2 im Lieferumfang) |
| Beleuchtung | Nein |
| Sabotageüberwachung | Ja, Öffnungskontakt |
| Sabotageanzeige des Sensors in der Zentrale | Ja |
| Statusanzeige am Gerät | Nein |
| Statusüberwachung durch die Zentrale | Ja |
| Statusanzeige in der Zentrale | Ja |
| Batterieanzeige in der Zentrale | Ja |
| RFID Erkennungsreichweite | ca. 0-6cm |
| Funkfrequenz | 868,6625 MHz zur Zentrale, 13.56 MHz zu den Tags (RFID) |
| Funkleistung | max. 10mW |
| RFID Protokoll | ISO 15693 |
| Funkleistung | max. 10mW |
| Sendereichweite | Ca. 30 bis 100 Meter (je nach den örtlichen Begebenheiten) |
| Modulation | FM |
| Befestigungsmöglichkeiten | Verschraubt |
| Spannungsversorgung | 3 x Alkaline AAA |
| Batterie Lebensdauer im Schnitt | ca. 4 Jahre bei 2 Aktivierungen pro Tag |
| Montageort | Wand Nur Innenbereich |
| Richtlinienkonform | CE, FCC, RoHs |
| Funktionen | Scharf, Unscharf schalten |
| Betriebstemperatur des Tag Reader Pads | -10°C bis 50°C |
| Verschlüsselung | Rolling Code |
| Kompatibel mit XT Zentrale | XT2, XT2 Plus, XT3 (jeweils mit Rolling Code Firmware) |
| Lieferumfang | |
| Tagreader V2 inkl. 2 Tags | Batterie |
| Schrauben und Dübel | Handbuch |

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

